FidelSchub IndustrieSchnellReiniger 500ml 220x178mm 08042025

CMYK 0/100/100/0

SCHUB

Profis packen's an

INDUSTRIE SCHNELL REINIGER



ACETONHALTIG

- SÄUBERT
- ENTFETTET
- VERDUNSTET RÜCKSTANDFREI

Der ideale Allzweck-Reiniger für den universellen Einsatz in der Industrie, im Handwerk und bei der Montage. Entfettet und säubert z.B. Motoren, Vergaser oder Maschinen zuverlässig. Auch sehr gut zur vorbereitenden Reinigung von Klebe- und Dichtungs- oder Lackflächen.

Gebrauchsanweisung:
Verschmutzte Teile oder Flächen kräftig mit Industrie-Schnellreiniger absprühen, an der Luft abtrocknen lassen oder mit einem Lappen trocken reiben.
Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.

360° -Ventil Sprüht in fast allen Lagen

Achtung! Gummi- und Kunststoffteile vor der Anwendung an einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Enthält ACETON!

ENTHÄLT: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane.
GEFAHR: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen. P501 Inhalt / Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Inhaltsstoffe nach der Verordnung über Detergenzien EG 648/2004 > 30%: aliphatische Kohlenwasserstoffe

UFI: VD10-Q0J3-H00M-E1GV

UN1950



Fidel Schub GmbH & Co. KG
Nußbergerstr. 15
94234 Viechtach

Tel. +49(0)9942 9417-0
Fax. +49(0)9942 9417-16
www.schub.info

Artikelnummer: SCHUB-IR

500 ml e∋ 650

FidelSchub MULTIÖL 500ml 220x178mm 08042025

CMYK 0/100/100/0

SCHUB

Profis packen's an

MULTIÖL



VIELZWECKSPRAY

- ROSTLÖSER
- SCHMIERMITTEL
- KORROSIONSSCHUTZ
- KONTAKTSPRAY
- REINIGER

Multi-Schmiermittel mit kriechender, rostlösender und schützender Wirkung. Reinigt und unterwandert Feuchtigkeit und beseitigt Kreichströme, z.B. bei Zündanlagen oder Kabelverbindungen. Bei Ölresten, Klebstoffen, Teer oder eingebranntem Fett als Reiniger verwendbar. Bildet einen dauerhaften Schutz gegen Schmutz und Rost und verharzt nicht.

Gebrauchsanweisung:
Zu bearbeitendes Teil einsprühen.

als Reiniger:
Das Mittel kurz einwirken lassen und dann den Schmutz abwischen.

als Rostlöser:
Die Kriechwirkung einige Zeit abwarten und dann weiter arbeiten.

als Kontaktspray:
Das zu behandelnde Teil einfach dünn einsprühen.

360° - Ventil
Sprüht in fast allen Lagen

ENTHÄLT: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane.
GEFAHR: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen. P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Inhaltsstoffe nach der Verordnung über Detergenzien EG 648/2004: > 30%: aliphatische Kohlenwasserstoffe; Duftstoffe (Coumarin)

UFI: 3820-S0F2-K00J-1FAH

UN1950



Fidel Schub GmbH & Co. KG
Nußbergerstr. 15
94234 Viechtach

Tel. +49(0)9942 9417-0
Fax. +49(0)9942 9417-16
www.schub.info

Artikelnummer: SCHUB-ÖL

500 ml e∋ 650

FidelSchub HAFTSCHMIER 400ml 220x148mm 01072025

CMYK 0/100/100/0

SCHUB

Profis packen's an

HAFT SCHMIER



ZÄHELASTISCH UND DRUCKFEST

Hochviskoses, gut haftendes Spezialschmiermittel mit Additiven gegen Verschleiß und Korrosion.

Eignet sich insbesondere für stark beanspruchte, mechanische Teile wie Zahnräder, Schneckengetriebe, Rollen, Lager, Gleitschienen oder Antriebsketten. Es ist O-Ring-verträglich und bildet eine dauerhafte, zähelastische, druckfeste Schmierung, die nicht verharzt, festbrennt oder bei Kälte versprödet. Beständig gegen Salzwasser und bei Temperaturen von –30°C bis +200°C einsetzbar.

VERARBEITUNG: Alte Schmierstoffe mit Reiniger bzw. mechanisch entfernen. Die Dose kräftig für ca. 2 Minuten schütteln. Das Mittel aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen. Regelmäßige Wartung und Auffrischung des Schmierfilms mit Haftschmier vermindert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer.

360°-Ventil Sprüht in fast allen Lagen

ENTHÄLT: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkanen, iso-Alkanen, zyklisch.
GEFAHR: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM / Arzt anrufen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen. P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: M191-G04R-C009-3NQW

UN1950



Fidel Schub GmbH & Co. KG
Nußbergerstr. 15
94234 Viechtach

Tel. +49(0)9942 9417-0
Fax. +49(0)9942 9417-16
www.schub.info

Artikelnummer: SCHUB-HAFT

400 ml e∋ 520